

HELIA RF-M 7x25

RAPIDE ERGONOMIQUE FIABLE



Le télémètre Laser compacte HELIA RF-M 7x25 doté d'un design ergonomique, possède un grand champ de vision. Sa manipulation est intuitive et simple et inclut en outre des fonctions spécialement conçues pour la chasse. D'une utilisation simple, la mesure rapide de la distance en conditions de chasse vous permettront de rester concentré sur ce qui est réellement important.

Caractéristiques du produit

- Reconnaissance rapide et fiable de l'objectif jusqu'à 2 000 m
- Design ergonomique, manipulation intuitive, guidage simple par menu
- Netteté périphérique extraordinaire et champ de vision large de 117 m / 1 000 m
- Affichage OLED grande qualité avec 5 niveaux manuel d'éclairage et affichage en mètres ou en yards
- Fonction EAC (Enhanced Angle Compensation, compensation angulaire renforcée) pour correction angulaire (brevetée)
- Mode Scan, affichage de la température et de la pression atmosphérique
- Durée de vie étendue des piles ~ 4 000 mesures

Caractéristiques techniques

Agrandissement	7
Diamètre de l'objectif (mm)	25
Distance oculaire (mm)	15
Diamètre pupille de sortie (mm)	3,6
Indice crépusculaire (ISO 14132-1)	13,2
Champ de vision (m/1 000 m)	117
Champ de vision (°)	6,7
Champ de vision subjectif (°)	46
Focalisation à courte distance (m)	10
Compensation de dioptrie (dpt)	+/- 4
Plage de mesure (m)	10-2 000
Plage de mesure (y)	10-2 000
Exactitude de la mesure (m)	+/- 1 jusqu'à 100
	+/-2 jusqu'à 1 000
	+/-0,5% au-delà de 1 000
Exactitude de la mesure (y)	+/- 1 jusqu'à 100
	+/- 2 jusqu'à 1 000
	+/- 0,5 % au-delà de 1 000
Type d'affichage	OLED
Niveaux de luminosité	5
Vitesse de mesure (s)	1
Fonction de mise hors service automatique de l'affichage (s)	5
Étanche à l'eau (remplissage à l'azote)	✓
Hauteur x largeur x profondeur approximativement (mm)	78 x 37 x 102
Poids (g)	214
Affichage mètre/yard	✓
Classe laser	1M
Fonction de mesure individuelle	✓

Fonction de mesure scan	✓
Correction angulaire	✓
Affichage de la température	✓
Affichage de l'air comprimé	✓
Type de pile	CR2
Duré de vie de la pile (mesures)	4000
Garantie (années)	2
Température de fonctionnement (°c)	-10 - +55
Température de stockage (°c)	-30 - +70