

K624i

DES OUTILS PROFESSIONNELS POUR LES LONGUES DISTANCES



K A H L E S



Le K624i établit de nouvelles normes de maniement et d'ergonomie grâce à l'agencement spécifique à KAHLES des éléments de commande. Il offre une excellente prestation optique, la perfection mécanique tout comme un choix spécial de réticules illuminés ayant fait leur preuve pour les professionnels et les tireurs sportifs.

Caractéristiques du produit

- Champ de vision étendu, « Eyebox » extrêmement confortable et image riche en contrastes
- Réglage par clic précis et clairement définis et reproductibilité absolument fiable
- Réglage latéral au choix à gauche ou à droite
- Réglage breveté de la parallaxe intégré dans la tourelle d'élévation (50 m – ∞)
- Réticule illuminé précis au premier plan focal

Caractéristiques techniques

Agrandissement:	6 - 24
Diamètre de l'objectif:	56 mm
Diamètre de la pupille de sortie:	9.4 - 2.3 mm
Distance oculaire:	90 mm
Champ de vision:	6.8 - 1.7 m/100 m
Compensation des dioptries:	+2 / -3.5 dpt
Coefficient crépusculaire (DIN 58388):	18.3 - 36.7
Correction d'impact par clic:	.1 MRAD 1/4 MOA
Course de déplacement (H/S):	2.5 / 1.1 m/100 m
Compensation de la parallaxe:	50 m bis ∞
Diamètre du tube central:	34 mm
Longueur:	405 mm
Poids:	950 g
Plan focal:	1
Éclairé:	Oui
Garantie:	10 ans

FEATURES




1. Plan focal



Diamètre du tube central
34mm



Sens de réglage CW ou
CCW



Réglage latéral gauche
ou droit




Arrêt zéro




MIL

Réticules / Dimensions de recouvrement



MSR/Ki



SKMR4