

K525i (tourelle latérale à droite)

DES OUTILS PROFESSIONNELS POUR DES EXIGENCES TRÈS ÉLEVÉES



K A H L E S



Le K525i réunit une puissance et une précision optique maximale avec une manipulation et une ergonomie absolument unique. Une lunette de tir robuste pour professionnels avec réglage de la dérive au choix à gauche ou à droite, réticule lumineux au 1^{er} plan focal et protection antirotation unique TWIST GUARD.

Caractéristiques du produit

- Puissance optique maximale : champ de vision, contraste et qualité de représentation
- Reproduction absolument fiable et réglage par clic précis et clairement défini
- Réglage de la dérive au choix à gauche ou à droite
- Réglage breveté de la parallaxe intégré dans la tourelle d'élévation (20 m – ∞)
- Protection novatrice TWIST GUARD contre la rotation (brevetée)
- Réticule lumineux au premier plan focal

Caractéristiques techniques

Agrandissement:	5 - 25
Diamètre de l'objectif:	56 mm
Diamètre de la pupille de sortie:	9.5 - 2.3 mm
Distance oculaire:	95 mm
Champ de vision:	7.1 - 1.5 m/100 m
Compensation des dioptries:	+2 / -3.5 dpt
Coefficient crépusculaire (DIN 58388):	16.7 - 37.4
Correction d'impact par clic:	.1 MRAD 1/4 MOA
Course de déplacement (H/S):	2.9 / 1.3 m/100 m
Compensation de la parallaxe:	20 m à ∞
Diamètre du tube central:	34 mm
Longueur:	377 mm
Poids:	970 g
Éclairé:	Oui
Garantie:	10 ans

FEATURES



1. Plan focal



Diamètre du tube central
34mm



Sens de réglage CW ou
CCW



MOA ou MIL



Réglage latéral droit




Arrêt zéro




TWIST GUARD torsion
protection


Réticules / Dimensions de recouvrement




AMR



MOAK




MSR2/Ki



SKMR



SKMR4



TREMOR 3