

# K525i (Torretta laterale a sinistra)

PROFESSIONALE PER LE ESIGENZE PIÙ ELEVATE



Il K525i unisce la più elevata prestazione ottica e precisione alla straordinaria ergonomia e maneggevolezza. Cannocchiale da puntamento per professionisti con regolazione lato sinistro/destro, reticolo illuminato preciso sul primo piano focale e protezione antirotazione TWIST GUARD.

## Caratteristiche principali del Prodotto

- Massima prestazione ottica: campo visivo, contrasto e qualità d'immagine
- Accuratezza costante ed affidabile, click precisi e definiti
- Regolazione lato sinistro/destro
- Regolazione parallasse brevettata, integrata nella torretta dell'elevazione (20 m – ∞)
- Innovativa protezione antirotazione TWIST GUARD (brevettata)
- Reticoli illuminati precisi sul primo piano focale

## Dati tecnici

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Ingrandimento:                    | 5 - 25            |
| Diametro obiettivo:               | 56 mm             |
| Pupilla di uscita:                | 9.5 - 2.3 mm      |
| Distanza occhi:                   | 95 mm             |
| Campo visivo:                     | 7.1 - 1.5 m/100 m |
| Compensazione diottrica:          | +2 / -3.5 dpt     |
| Fattore crepuscolare (DIN 58388): | 16.7 - 37.4       |
| Correzione dell'impatto per clic: | .1 MRAD   ¼ MOA   |
| Campo di regolazione (A/D):       | 2.9 / 1.3 m/100 m |
| Compensazione parallasse:         | 20 m a $\infty$   |
| Diametro tubo centrale:           | 34 mm             |
| Lunghezza:                        | 377 mm            |
| Peso:                             | 970 g             |
| Illuminato:                       | Sì                |
| Garanzia:                         | 10 Anni           |

## FEATURES



1. Piano focale



Diametro tubo principale  
34mm



Direzione regolazione  
CW o CCW



MOA o MIL



Regolazione lato  
sinistro/destro




Zero Stop




Protezione antirotazione  
TWIST GUARD


## Reticoli / Dimensioni del copertura




AMR




MOAK




MSR2/Ki



SKMR



SKMR4



TREMOR 3