

K525i (torretta laterale a destra)

PROFESSIONALE PER LE ESIGENZE PIÙ ELEVATE



K A H L E S



Il K525i unisce la più elevata prestazione ottica e precisione alla straordinaria ergonomia e maneggevolezza. Cannocchiale da puntamento per professionisti con regolazione lato sinistro/destro, reticolo illuminato preciso sul primo piano focale e protezione antirotazione TWIST GUARD.

Caratteristiche principali del Prodotto

- Massima prestazione ottica: campo visivo, contrasto e qualità d'immagine
- Accuratezza costante ed affidabile, click precisi e definiti
- Regolazione lato sinistro/destro
- Regolazione parallasse brevettata, integrata nella torretta dell'elevazione (20 m – ∞)
- Innovativa protezione antirotazione TWIST GUARD (brevettata)
- Reticoli illuminati precisi sul primo piano focale

Dati tecnici

Ingrandimento:	5 - 25
Diametro obiettivo:	56 mm
Pupilla di uscita:	9.5 - 2.3 mm
Distanza occhi:	95 mm
Campo visivo:	7.1 - 1.5 m/100 m
Compensazione diottrica:	+2 / -3.5 dpt
Fattore crepuscolare (DIN 58388):	16.7 - 37.4
Correzione dell'impatto per clic:	.1 MRAD ¼ MOA
Campo di regolazione (A/D):	2.9 / 1.3 m/100 m
Compensazione parallasse:	20 m a ∞
Diametro tubo centrale:	34 mm
Lunghezza:	377 mm
Peso:	970 g
Illuminato:	Sì
Garanzia:	10 Anni

FEATURES



1. Piano focale



Diametro tubo principale
34mm



Direzione regolazione
CW o CCW



MOA o MIL



Regolazione laterale
destra




Zero Stop




Protezione antirotazione
TWIST GUARD


Reticoli / Dimensioni del copertura




AMR



MOAK




MSR2/Ki



SKMR



SKMR4



TREMOR 3